

Anexo B3: Capacidad de la aeronave

Las capacidades de carga y las velocidades de crucero enumeradas en la tabla son promedios para ese tipo de aeronave. Las capacidades reales variarán en función de la altitud, la temperatura ambiente y el combustible real a bordo.

Tipo de aeronave	Velocidad de crucero (nudos)	Peso máximo de carga en toneladas métricas (2,200 lb)	Bodega de carga tamaño L x W x H (cm)	Tamaño de puerta W x H (cm)	Volumen de carga utilizable m3	Cantidad de paletas 224 x 318 (cm)	Longitud de pista deseada (m)
AN-12	361	15	1.300 x 350 x 250	310 x 240	100	6 6	1,230
AN-22	302	60 60	3,300 x 440 x 440	300 x 390	630	20	1,300
AN-26	243	5.5	1.060 x 230 x 170	200 x 160	50	3	1,160
AN-32	243	6.7	1,000 x 250 x 110	240 x 120	30	3	800
AN-72/74 295-325		10	1,000 x 210 x 220	240 x 150	45	3	1,200-1,800
AN-124	450	120	3,300 x 640 x 440	600 x 740	850	29	3,000
A300F4100	450	40	3,300 x 450 x 250	360 x 260	320	20	2,500
A300F4200	502	42	3,300 x 450 x 250	360 x 260	320	20	2,500
A310200F	458	38	2.600 x 450 x 250	360 x 260	260	dieciséis	2,042
A310300F	458	39	2.600 x 450 x 250	360 x 260	260	dieciséis	2,042
B727100F	460	dieciséis	2,000 x 350 x 210	340 x 220	112	9 9	2,134
B737 200F	522	12	1800 x 330 x 190	350 x 210	90	7 7	2,134
B737 300F	429	dieciséis	1800 x 330 x 210	350 x 230	90	8	2,134
B747 100F	490	99	5.100 x 500 x 300	340 x 310	525	37	2,743
B747200F	490	109	5.100 x 500 x 300	340 x 310	525	37	3,261
B747 400F	490	113	5.100 x 500 x 300	340 x 310	535	37	3,250
B757 200F	460	39	3.400 x 330 x 210	340 x 220	190	15	1,768
B767 300F	460	55	3.900 x 330 x 240	340 x 260	300	17	1,981
DC-10 10F	490	56	4,100 x 450 x 250	350 x 260	380	23	2,438
DC-10 30F	498	70	4,100 x 450 x 250	350 x 260	380	23	2,438
IL-76	430	40	2.500 x 330 x 340	330 x 550	180	11	853
L-100	275	22	1.780 x 310 x 260	300 x 280	120	6 6	903

L-100-20	275	20	1.780 x 310 x 260	300 x 280	120	66	1,573
C130 / L100-30	300	23	1.780 x 310 x 260	300 x 280	120	66	1,890
MD-11F	473	90	3.800 x 500 x 250	350 x 260	365	26	3,100